

## PARRILLA A GAS

**EAN / UPC:** 757638390316

**COLOR:** Vidrio negro

**CAPACIDAD:** 90 cm

**NOMENCLATURA:** PGP95KBG0



### BENEFICIOS

- Controlar tu parrilla será fácil gracias a sus perillas, con ellas podrás manejar todas las funciones de una manera sencilla.
- Apagado automático en quemadores. Temporiza cada quemador de manera independiente para apagarse cuando lo necesites.
- Sistema que te brinda mayor seguridad al bloquear el flujo de gas en toda la parrilla.

### MEDIDAS Y PESOS

ALTO SIN EMPAQUE	13.34 cm
ANCHO SIN EMPAQUE	91.00 cm
PROFUNDO SIN EMPAQUE	52.00 cm
PESO SIN EMPAQUE	18.00 kg
ALTO CON EMPAQUE	17.12cm
ANCHO CON EMPAQUE	99.51 cm
PROFUNDO CON EMPAQUE	59.43 cm
PESO CON EMPAQUE	21.32 kg

### ATRIBUTOS

- Instalación empotrable
- Gas LP
- Control a perillas /ubicación central
- Display
- Encendido eléctrico (integrado a perillas)
- 3 parrillas de fundición
- 5 zonas de cocción
- Quemador frontal izquierdo (estándar): 6,500 kJ
- Quemador frontal derecho (jumbo): 8,000 kJ
- Quemador posterior izquierdo (jumbo): 8,000 kJ
- Quemador posterior derecho (estándar): 5,000 kJ
- Quemador central (Triple Ring): 10,500 kJ
- Comal hierro fundido (reversible)
- Grill en comal
- Válvula de seguridad
- Temporizador
- Bloqueo de seguridad
- Kit de conversión a gas natural
- 120 V/60 Hz

## INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Esta parrilla de empotre está diseñado para operar de 0 a 2800 metros sobre el nivel del mar.
- Esta parrilla de empotre debe instalarse en ambientes bien ventilados, mantenga abiertos los espacios naturales para ventilación.
- Antes de instalar, apague los suministros de gas y electricidad que alimentarán al aparato. Todos los aparatos que tienen componentes eléctricos deben conectarse a tierra.

## CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- Debe haber un espacio mínimo de 76 cm entre la superficie de la parrilla de empotre y la campana.
- La profundidad de los gabinetes que se encuentren por encima de la parrilla de empotre no debe ser mayor de 33 cm.
- La mínima distancia horizontal entre gabinetes que estén por encima y a los lados de la parrilla de empotre no debe ser menor de 91,5 cm.

## DIAGRAMAS

